

ADUBADEIRA DE BASE BIZMAQ **ABH 600H**

Acoplada ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto.

Recomendada para: Fazer adubação de base em filete contínuo na linha plantio após a subsolagem.

Equipada com:

- 01** - Chassi fabricado em **tubo de aço carbono SCH 80** com **180 mm de diâmetro externo**.
- 02** - **Haste de adubação** no **modelo negativa** construída em chapa de **aço carbono**, **revestida em solda dura** para aumentar a vida útil com **ponteira de desgaste substituível**.
- 03** - Caixa de caída de insumos fabricada em **aço inox**.
- 04** - Saída de insumos instalada atrás da haste de adubação com regulagem de profundidade.

- 05** - Depósito de insumos com capacidade para **600 litros**, fabricado em chapa de **aço carbono com 3mm de espessura** com reforço na base e nas bordas para diminuir o risco de avarias.
- 06** - Peneiras no orifício de abastecimento fabricadas em **tela de aço galvanizado** no fio **12** em malha de **12,5mm** para evitar que impurezas danifiquem o dosador de insumos e altere a dosagem.
- 07** - Proteção interna do depósito de insumo a base de alcatrão hulha.
- 08** - Lona reforçada viníforte para cobrir o depósito de insumos com cordas elásticas de amarração.
- 09** - Plataforma de abastecimento conforme **NR-12**.
- 10** - **Registro** instalado no orifício de saída de insumos que permite a remoção do dosador mesmo com insumos no depósito.

- 11** - Dosador de insumos FertiBizmaq **290** fabricado em **tubo de aço inox** no modelo **rosca sem fim flutuante**.
- 12** - **01** Motor hidráulico para acionar o dosador de insumos.
- 13** - **01** Válvula reguladora de fluxo instalada sobre o motor para regular a dosagem de insumos.
- 14** - **01** Válvula de retenção instalada na linha de entrada para evitar que os dosadores girem ao contrário.
- 15** - **02** Mangueiras hidráulicas com engate rápido nas pontas.

- 16** - Grade pantográfica com **04 discos recortados de 20 polegadas**, por unidade para cobrir os insumos.
- 17** - Colunas dos mancais da grade com **luva e bucha estriada** para facilitar a regulagem de ângulo dos discos.
- 18** - Mancais da grade destorreadora com lubrificação a óleo e base de fixação com 2 parafusos **3/4"**.
- 19** - **Rolo pantográfico para marcar covas** com aberturas nas extremidades, equipado com **2 pá**, projetado para espaçamento de **1,7m sem as chapas e 1,8m com as chapas**.
- 20** - Suporte fixado por **01** pino atrás da 1ª seção de grade que permite a instalação de rolos marcador de covas com espaçamentos diferentes.
- 21** - Pintura de acabamento com **fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU**.

Dimensões: 2100 mm comprimento x 1250 mm largura x 2250 mm de altura

Peso bruto: 280 kg

Potência mínima sugerida: 65 cv - Trator 4 x 4