

DESCRIPTIVO TÉCNICO
AFASTADOR DE RESÍDUOS BIZMAQ AFR 200H

Acoplado ao trator pela barra de tração para deslocamento e manobras.

Recomendado para:

Remover resíduos das linhas de plantio em áreas de implantação e reforma.

Equipado com:

01. Chassi monobloco construído em perfil dobrado com reforço interno.
02. Engate cabeçalho no modelo articulado.
03. Distorcedor do engate cabeçalho com porca para facilitar a substituição.
04. **Limitador de giro** instalado no engate cabeçalho para diminuir o risco de tombamento.
05. Corrente de segurança com **12,7mm de diâmetro** e **1000mm de comprimento** fixada no suporte do engate
06. **Ponteira de desgaste** para proteger o pião afastador, revestida em **solda dura** para aumentar a vida útil, fixada por parafusos para facilitar substituição quando desgastada.
07. Aivecas **com abertura máxima de 2000mm**, articuladas por **mola espiral** para melhorar o alinhamento das linhas de plantio e reduzir a chance de avarias no implemento.
08. Lâminas das aivecas **fixadas por parafusos**, para facilitar a substituição quando desgastadas.
09. Cilindro hidráulico do eixo de transporte com **rótulas nos olhais** para aumentar a vida útil da haste e gaxetas.
10. **Calço de nylon** instalado na haste do cilindro hidráulico do eixo de transporte, **para regular a altura de trabalho**.
11. Mangueiras para acionar o motor hidráulico e cilindro de transporte com engate rápido nas pontas.
12. Motor hidráulico com torque compatível **para acionar o pião afastador**, dispensando a utilização de **caixa redutora**.
13. Mancal do pião afastador com **04 rolamentos 1º linha**.
14. Pião afastador fixado no eixo do mancal por apenas **01 parafuso** para facilitar a substituição.
15. **02** pneus 12.4-24 **com duplagem interna**.
16. **02** Câmaras de ar aro 24".
17. **02** rodas aro 24" com reforço nas bordas.
18. **02** cubos de roda com **10 parafusos de 22mm de diâmetro**.
19. **02** pontas de eixo dos cubos de roda **fixadas por porcas** para facilitar a substituição.
20. Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo **epóxi** e tinta **PU**.

Dimensões: 4000mm de comprimento x 2000mm de largura x 900mm altura

Peso bruto: 1450 kg / Potência mínima recomendada: 75cv