

**DESCRIPTIVO TÉCNICO**  
**CARROÇA AGRÍCOLA BIZMAQ CA 6000 MT**

Acoplada ao trator pela barra de tração com rodado duplo para deslocamento e manobras.

**Recomendado para:** Transportar produtos até os caminhões.

**Equipada com:**

- 01** - Chassi fabricado em perfil dobrado medindo de **200 x 50 x 8mm de espessura**.
- 02** - Carroceria metálica fabricada em **chapa de aço carbono com 3,2mm de espessura** medindo **4500mm de comprimento x 2200mm de largura x 500mm de altura** com dobra nas bordas para aumentar a resistência.
- 03** - Malhal fabricado em tubo de **Ø1 1/2"** na chapa de **2,6mm** com **600mm de altura**.
- 04** - Tampa traseira fixada por **02 parafusos** e porca com fecho.
- 05** - Engate na traseira para reboque de carreta.
- 06** - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamento de peso e manivela articulada, pino de ancoragem com corrente.
- 07** - **02** cubos de roda fabricados em aço carbono com **6 parafusos de roda MB** com **20mm de diâmetro**.
- 08** - **02** pontas de eixo dos cubos de roda fixadas por porcas, para facilitar a substituição.
- 09** - **04** rodas **aro 16** da linha rodoviária.
- 10** - **04** pneus **750/16** da linha rodoviária.
  
- 11** - Pintura interna à base de alcatrão de Hulha.
- 12** - Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo **epóxi** e tinta **PU**.

**Dimensões:**

**4500mm de comprimento x 2200mm de largura total x 500mm de altura**

**Volume da caçamba: 5m<sup>3</sup>**

**Capacidade de carga: 6.000kg**

**Peso bruto: 650kg**

**Potência mínima sugerida: 65 cv - Trator 4 x 4**