



BIZMAQ
INDÚSTRIA DE IMPLEMENTOS AGROFLORESTAL

Rua dos Empresários nº 201 - Sernamby
CEP 29.930-620 São Mateus – ES
E-mail: atendimento@bizmaq.com.br
Fone: (27) 3763-3353 / Fax: (27) 3767-2424
www.bizmaq.com.br
CNPJ: 02.330.922/0001-92
IE: 0.81.935.81-1

CARRETA BASCULANTE BIZMAQ CB 6500 FT

Acoplada ao trator pela barra de tração com rodado duplo e **04 pneus** para deslocamento e manobras.

Recomendada para:

Transportar produtos que possam ser basculhados.

Equipada com:

- 01** - Chassi fabricado em perfil dobrado medindo **200 x 50mm x 8mm de espessura**.
- 02** - Sobrechassi fabricado em perfil dobrado medindo **150 x 40 x 6,35mm de espessura**.
- 03** - Caçamba fabricada em chapa de aço carbono de **3.2mm de espessura** medindo **3000mm de comprimento x 2200mm de largura x 1000mm de altura** com dobra nas bordas para aumentar a resistência.
- 04** - Malhal fabricado em tubo quadrado de **50 x 50 com 160mm de altura**.
- 05** - Tubos de Ø1" instalados nas laterais para apoiar o suporte da escada.
- 06** - Suportes para encaixe de tábuas sobre as bordas de caçamba.
- 07** - Degraís internos e externos para facilitar o acesso à caçamba.
- 08** - Tampa traseira com giro livre para apoiar sobre as laterais quando necessário.
- 09** - Engate na traseira para reboque de carreta.
- 10** - Escada metálica com suporte de fixação para facilitar o carregamento.
- 11** - Cilindro hidráulico telescópico equipado com mangueiras e engate rápido nas pontas.
- 12** - Freio com acionamento automático.

- 13** - **02** cubos de roda fabricados em aço carbono com **6 parafusos de roda MB com 20mm de diâmetro**.
- 14** - **02** pontas de eixo dos cubos de roda fixadas por porcas, para facilitar a substituição.
- 15** - **04** rodas **aro 17,5** da linha rodoviária.
- 16** - **04** pneus **215/75R17,5** da linha rodoviária.

- 17** - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamento de peso e manivela articulada.
- 18** - Pino de ancoragem com corrente.
- 19** - Pintura interna à base de alcatrão de Hulha.
- 20** - Pintura externa de acabamento com **fundo anticorrosivo epóxi e tinta PU**.

Dimensões:

4200 mm de comprimento x 2200 mm de largura x 1000mm altura

Volume da caçamba: 6.5 m³

Capacidade de carga: 8.000 kg

Potência mínima sugerida: 70 cv - Trator 4 x 4