

DESCRIPTIVO TÉCNICO
PULVERIZADOR BIZMAQ CO 600 HB

Acoplado ao trator pelos braços do hidráulico e 3º ponto.

Recomendado para: Aplicar herbicida nas entrelinhas com barra protegida ou em área total com **pontas boomjet**.

Equipada com:

- 01 - Chassi fabricado em **tubo SCH 40** com **60mm de diâmetro externo**.
- 02 - Proteção em chapa de aço carbono com **4.8mm de espessura** instalada no fundo do chassi.
- 03 - Proteções em chapa de aço carbono com **3mm de espessura** instaladas nas laterais e na parte frontal do tanque.
- 04 - Tanque de calda fabricado em **polietileno**, com capacidade para **600 litros**.
- 05 - Bomba de membrana acionado por motor hidráulico.
- 06 - Motor hidráulico para acionar bomba de pulverização.
- 07 - Mangueiras hidráulicas com engates rápidos nas pontas.
- 08 - Comando regulador de pressão compatível com a bomba referida, instalado na traseira do tanque
- 09 - 01 manômetro instalado na cabine do trator e 01 manômetro instalado na traseira do tanque para aferir a pressão.
- 10 - Filtro de disco na sucção.
- 11 - Filtro de tela na linha de pressão.
- 12 - Agitador de calda hidráulico, instalado na traseira do tanque com válvula esférica para evitar derramamento de calda durante a manutenção da bomba.
- 13 - Corote de água não potável para higienização, instalado no tanque.
- 14 - Pés de apoio com regulagem de altura para facilitar acoplagem no trator.
- 15 - Barra protegida telescópica com regulagem de 2300mm a 2800mm de largura, fixada na traseira do chassi por apenas 02 parafusos e 02 correntes, para facilitar a remoção.

Equipada com:

 - Chassi fabricada em tubo SCH 80 com 70mm de diâmetro
 - Lençol de borracha com **03 lonas com 7mm de espessura** instalados em todo contorno da barra.
 - Cabos de aço de **1 1/4"** instalados na parte interna das laterais da barra protegida para diminuir o risco das borrachas invadirem a linha de pulverização.
 - Cabos de aço de **1 1/4"** instalados nas laterais para auxiliar no levantamento das saias.
 - **04** suportes anti-gotejo para pontas de pulverização.
 - **02** pontas de pulverização **TTI-11002** instaladas no centro e **02** pontas **AIUB8502** instaladas nas extremidades da barra de pulverização.
 - Fechamento da parte superior da barra protegida em borracha lonada.
 - Mangueira para conduzir calda com engate rápido na ponta.
- 16 - Barra Boomjet para faixa de pulverização de **9 metros** equipada com:
 - **03** suportes anti-gotejo para ponta de pulverização.
 - **02** pontas de pulverização **XP-10** nas extremidades.
 - **01** ponta de pulverização **1/4TTJ04** no centro.
 - Mangueira para conduzir calda com engate rápido na ponta.
 - **02** torres para fixar barra boomjet com regulagem de altura instalada sobre parte traseira do chassi.
- 17 - Plataforma de abastecimento conforme **NR-12**.
- 18 - Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo **epóxi** e tinta **PU**.

Dimensões: 1600mm comprimento x 1140mm largura x 1800mm de altura

Peso bruto: 380 kg

Potência mínima sugerida: 75 cv - Trator 4 x 4