

DESCRIPTIVO TÉCNICO
ROÇADEIRA FRONTAL BIZMAQ ROF 1300H

Acoplada ao trator por um suporte fixado na dianteira do trator indicado pelo cliente.

Recomendada para:

Roçar vegetações invasoras nas entrelinhas ou sobre a rebrota de eucalipto com diâmetro máximo de **50mm**.

Equipada com:

01 - Estrutura fabricada com chapa dobrada de **4,75mm de espessura**.

02 - **02** tubos de **SCH 80 com Ø73mm de diâmetro externo** fixados na parte frontal e traseira da estrutura para aumentar a resistência.

03 - **02** cantoneiras **5/16" x 2 1/2"** fixadas sobre a estrutura para fixar o sistema de transmissão.

04 - **02** facões articulados com **largura de corte de 1300mm**.

05 - **01** suporte para fixar na dianteira do trator especificado para acoplar roçadeira frontal **com regulagem para 02 opções de altura de corte**.

06 - **08** Parafusos com arruela para fixar suporte na dianteira do trator.

07 - Caixa multiplicadora com giro livre.

08 - **01** motor hidráulico com torque compatível acoplado diretamente na caixa multiplicadora para reduzir a perda de torque.

09 - **04** mangueiras hidráulicas com engate rápido nas pontas e comprimento compatível ao modelo do trator especificado.

10 - **01** Cilindro hidráulico para nivelar e facilitar as manobras.

11 - Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo **epóxi** e tinta **PU**.

Dimensões: 1500mm de comprimento x 1500mm de largura x 1000mm de altura total até o cabeçalho

Peso bruto: 340 kg