

DESCRIPTIVO TÉCNICO

CARRETA PARA TRANSPORTE DE CAIXAS DE MUDAS BIZMAQ **TM 80**

Acoplado ao trator pela barra de tração para deslocamento e manobras.

Recomendada para:

Transportar 80 caixas de mudas desentubetadas dentro dos talhões para reabastecer os Pipas de plantio.

Equipada com:

- 01** - Chassi fabricado em perfil dobrado medindo **127x40x4,8mm**, com **1000mm de largura x 4000mm de comprimento** mais o câmbio com **1000mm de comprimento**.
- 02** - **Engate cabeçalho** no modelo semi-articulado com distorcedor e porca para facilitar a substituição.
- 03** - Pé de apoio com rosca quadrada, rolamentos de peso e manivela articulada.
- 04** - **02** pneus **750x16** borrachudo.
- 05** - **02** Câmaras de ar aro 16".
- 06** - **02** rodas aro 16".
- 07** - **02** cubos de roda fabricado em aço carbono com 06 estojos de fixação.
- 08** - **02** pontas de eixo dos cubos de roda **fixadas por porcas** para facilitar a substituição.
- 09** - **02** colunas na parte dianteira e **02** na parte traseira medindo 80x40x3mm.
- 10** - Plataformas fabricadas em **chapa galvanizada a fogo com 2mm de espessura**, dimensionados para transportar **80 caixas de mudas desentubetadas**.
- 11** - Estruturas da plataforma fabricadas em cantoneiras 1 ½" x 3/16" e ferro "T" medindo 1 ½ x 3/16".
- 12** - Tela sombrite instalada sobre a plataforma superior para proteger as mudas do sol.
- 13** - Sistema de irrigação com **04 linhas** de micronebulizadores instalados sobre as caixas de mudas do compartimento superior e inferior.
- 14** - **Depósito de água** para irrigação fabricado em chapa de aço carbono galvanizado a fogo com 2mm de espessura, com capacidade de **350 litros**, instalado sob a plataforma inferior.
- 15** - Bomba **12 Volts** para sistema de irrigação com filtro de sucção.
- 16** - Circuito elétrico com chave liga/desliga para instalar na cabine do trator.
- 17** - Suporte para içamento do implemento com guindaste.
- 18** - Pintura externa de acabamento com fundo anticorrosivo **epóxi** e tinta **PU**.